

Viledon P15/150

Filterduk ISO Grov

Viledon P15/150 ISO Grov 30% (ISO16890) G2 (EN 779:2012) er en syntetisk filterduk som stopper relativt store partikler.

Filteret er derfor egnet som forfilter i ventilasjonsanlegg, eller som filter i luftinntak i ulike maskiner.

Filtermaterialet er produsert av fibre fra 100 % polyolefiner som er termisk sammenbundet.

Fibrene i filterduken er motstandsdyktige mot kjemikalier som for eksempel løsemiddel, syrer og alkalisk væske. Filterduken bør derimot ikke være under konstant UV-stråling.

Viledon P15/150 kan rengjøres, og opprettholder filtreringsegenskapene selv etter vasking eller støvsuging.

Rengjøringsegenskapene gjør filteret til et miljøvennlig valg som gir redusert avfallsbelastning for miljøet.

Filtermaterialet i Viledon P15/150 er klassifisert som selvslukkende (brannklasse F1) i henhold til DIN 53 438.

Viledon P15/150 kan leveres i hele ruller, eller tilkappet i ønsket dimensjon.



viledon[®]

BRUKSOMRÅDE

- Forfilter i ventilasjonsanlegg
- Luftinntak i diverse maskiner

FORDELER

- Fuktsikker
- Kjemikalieresistent
- Syreresistent
- Kan rengjøres
- Miljøvennlig
- Brannklasse F1 (selvslukkende)

EGENSKAPER

Filterklasse ISO Grov 30% (ISO16890) G2 (EN 779:2012)

Filtermedie Polyolefiner

Tykkelse (mm) 8

MTE 0,4 µm (%) n/a

Em 0,4 µm (%) < 20

Temperaturgrense (°C) 100

Fuktighetsgrense (% RH) 100

Støvlagringsvevne (g/m²) 600



TEKNISKE DATA

Varenr.	Betegnelse	Dimensjon (mm)	Areal (m ²)	Nom. lufthastigh. (m/s)	Energiklasse	Energibehov (kWh/år)	Trykkfall (Pa)
**	Viledon P15/150			2,0	n/a	n/a	30

**Viledon P15/150 leveres i hele ruller, eller tilkappet i ønsket størrelse. Varenummer varierer etter størrelse.

