

DON / NISSELUE

Spesialfilter

Don eller "Nisselue" som mange Filterduken er syreressistent, og sikret kaller det blir brukt i blant annet mot mikrobakteriell vekst, kanaler og luftfordelings-bokser (for eksempel Floormaster).

Filteret leveres i mange former og fasonger:

Don/Nisselue kan produseres i alle filtermaterialer av plastfibre (syntetisk duk).

Finnes i følgende kvaliteter:

ePM grov
ePM 2,5
ePM 1

- kjegleformet (nisselue)
- sylindrisk med gjensydd bunn
- sylindrisk med isydd bunn
- sylindrisk uten bunn

Don/Nisselue leveres tilpasset standard kanaldimensjoner. Maksimal lengde på kjegleformet filter er 2000 mm. For sylindriske filter er det ingen lengdebe-grensninger.

Filterduken er progressiv oppbygd. Dette sikrer god utnyttelse av hele filter-materialet, og ikke minst et lavt trykkfall.



Bildet er veiledende. Farge og fasong varierer etter variant og filterklasse.

BRUKSOMRÅDE

- Filter i kanaler og luftfordelingsbokser

FORDELER

- Lavt starttrykkfall
- God støvlagringssevne
- Fuktsikker
- Syreressistent
- Sikret mot mikrobakteriell vekst
- Kan brukes som energikilde etter bruk

EGENSKAPER

Filterklasse	valgfritt
Filtermedie	Polyester
Ramme	n/a
A _m syntetisk støv (%)	n/a
MTE 0,4 µm (%)	n/a
Temperaturgrense (°C)	100
Fuktighetsgrense (% RH)	100



